



### 15 L 3C Cuve de fabrication inox pour cremes avec fondoir 5 L inclus

Référence :

4493

Type de machine :

Materiel Fabrication Fondoir Melangeur Malaxeur

Marque :

3C

#### Description :

3C Cuve de fabrication 15 L utile et son fondoir de 5 L utile comprenant :

- 1 Film que vous pouvez voir via le lien suivant : <https://youtu.be/W-nq9jFcdn8>

- 1 Cuve principale de fabrication avec homogénéiseur : possibilité de fabrication de 5 L utile minimum et 15 L utile maximum - 1 ensemble d'agitation en inox 316 L poli comprenant - agitateur central contre rotatif (1,5kW) de 50 à 235 tr/mn - une ancre avec racleurs en PTFE (1,5kW) de 40 à 115 tr/mn - étanchéité par garniture mécanique en carbure de tungstène-céramique-joint viton - un agitateur de fond de cuve type homogénéiseur rotor-stator (4kW) de 500 à 2850 tr/mn avec étanchéité par garnitures mécaniques doubles lubrifiées

Pressions admissibles : PS : vide et 1,2 bar - PE 3 bars - Température 95 degrés - Double enveloppe PS 3,5 bars eau surchauffée ou eau froide - PE 6 bars - sonde de température - capteur pression - soupape de sécurité - 2 boules de lavage - double enveloppe avec entrée/sortie (chauffage et refroidissement)

- 1 Cuve annexe type fondoir de 5 L à fond conique - turbine défloculeuse (0,55kW) et vitesse de 500 à 2660 tr/mn - garniture mécanique lubrifiée - sonde de température - température maxi 120 degrés - vide à 1,2 bar PE 3 bars - double enveloppe PS 3 bars eau surchauffée - capteur pression - soupape de sécurité - boule de lavage - virole avec isolation - double enveloppe avec entrée/sortie - fond avec vanne DN15 à membrane à commande pneumatique - canalisation de liaison entre les 2 cuves

- Toutes les parties en contact avec le jus sont en inox 316 L - toles et bâti en inox 304 - joints Epdm sur le dome et autres en viton

- 1 Pupitre de controle avec ecran tactile NB7 OMRON - Automate Omron CJ1

- Hauteur cuve fermée 2400 mm et cuve ouverte 2750 mm - Chassis de 1700 X 2000 mm

- Armoire électrique de dimensions 1200 \* 800 mm, profondeur 300 mm.

- Puissance : 11 Kw

- Ampérage : 32 A

- Machine disponible pour essais et visible sur notre site à Soremat



Flashez-moi :

