



CERMEX CP12AEL Fardeuse

Référence :

5224

Type de machine :

Cellophaneuse Fardeuse

Marque :

CERMEX - OUEST-CONDITIONNEMENT

Description :

CERMEX CP12AEL Fardeuse

Machine à fonctionnement en continu à chargement manuel avec tapis d'indexation et barre de soudure accompagnante

Possibilité de voir cette machine en fonctionnement à Soremat via le lien suivant :

<https://youtu.be/7ZKJxcBadbg>

Machine équipée avec :

- Convoyeur à bande feutre en entrée largeur 415 mm - longueur 950 mm
- Largeur maxi du convoyeur 650 mm - Largeur maxi film 680 mm
- Nécessite 2 bobines de film : film inférieur débrayable - film supérieur motorisé - film polyéthylène basse densité ou bi-orienté perforé ou non de 30 à 80 microns
- Diamètre maxi des bobines 350mm
- Barre de soudure longueur 650 mm
- Tunnel de rétraction longueur 1200 mm - dimension d'entrée 650 x H 400 mm
- 1 soufflerie en sortie tunnel
- Armoire électrique : 2 régulateurs de chauffage BdS et tunnel - marche / arrêt chauffage - 1 potentiomètre pour longueur de film
- Machine cartérisée avec clé de sécurité
- Film rétractable à utiliser : polyéthylène basse densité - Epaisseur de 30 à 80 pièces
- Hauteur du convoyeur / sol ou hauteur de travail 860 à 880 mm
- Puissance électrique : 21 000 W
- Tension d'alimentation 400 Volts - Intensité 33 Ampères
- Pression pneumatique : 6 bars air comprimé
- Pas actuel 350 mm
- Hauteur maxi 350mm sous barre de soudure
- Dimensions de la C12: 3800mm x 1400mm x H2000mm - Poids total env. 1000 Kg



Flashez-moi :

