50 L PIERRE GUERIN Cuve de fabrication avec turbine défloculeuse - vitesse maxi 3000tr/mn

Référence :

5574

Type de machine :

Materiel Fabrication Fondoir Melangeur Malaxeur

Marque :

PIERRE GUERIN

Description :

Cuve de fabrication PIERRE GUERIN - Volume utile 50L avec turbine défloculeuse pouvant servir de fondoir.

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement sur : https://youtu.be/-g6RUXWjTGk

Equipée avec :
- Une cuve de forme tronconique inox 316L - Pressions admissibles : -1/+1,5 bar - sonde de température en fond de cuve principale. Volume de fabrication mini 12 litres selon le produit. Volume total 65 litres. Volume utile 50 litres
- Outil de mélange type disque défloculeur - diamètre 80 mm - grille de protection - Vitesse réglable grâce au variateur de 0 tr/mn à 3000 tr/mn. - Moteur 1,5 kw - 3000 tr/mn.
- Couvercle relevable avec 6 molettes de serrage et contact de sécurité à l ouverture - 1 hublot diamètre 70mm avec essuie-glace - -un piquage diamètre 25 mm type clamp et un piquage diamètre 50 mm - 1 évent bouché type DIN DN 100 mm
- Double enveloppe inox pour chauffage vapeur - groupe de chauffe non fourni - pression admissible 4 bars - pression d épreuve 6 bars
- Sortie centrale en fond de cuve avec vanne manuelle et sortie déportée vers l avant type DIN 32mm

- Armoire électrique comprenant : un bouton marche , un bouton arrêt et un potentiomètre pour la vitesse de l agitateur, un variateur de vitesse Leroy Sommer pour le moteur du défloculeur - un sectionneur arrêt d urgence - un afficheur de vitesse vitesse agitateur - un afficheur pour la régulation de température - réarmement - éclairage hublot - commutateur 4 positions pour choix température - Arrêt d urgence
- 4 branchements sur le côté de l armoire : sortie condensats - entrée d eau - sortie d eau - entrée vapeur - Nécessite un groupe de chauffe externe + alim air comprimé 6 bar

- Alimentation : 400 Volts + alim air comprimé 6 bar
- Dimensions : 1250 x 800 x H1750mm - Poids environ 300 Kg
- Chassis inox sur 4 roulettes dont 2 avec freins

Essais de fabrication possibles à Soremat avec vos matières premières.

recyclabilité
98%
eco-circulaire.com
Soremat

recyclabilité
98%
eco-circulaire.com
Soremat

Flashez-moi :