



**AUTOPACK Fardeleuse automatiques neuve SLN pour barquettes pre-remplies - Cadence maxi 28 u/mn**



Référence :

603

Type de machine :

Cellophaneuse Fardeleuse

Marque :

AUTOPACK

**Description :**

Fardeleuse AUTOPACK type SLN

- Machine automatique neuve pour film thermo-rétractable traitant barquettes pré-remplies. Possibilité de fourniture d'un module de formage de barquette ou de distribution de plaque carton

Machine réglable en fonction de la taille des produits et du groupage requis. Les réglages sont effectués sans ou alors très peu de pièces de formats.

Selon la cadence requise la machine est disponible en version simple piste et double piste (2 packs produits simultanément).

Cadence maxi par piste : jusqu'à 28 cycles/min suivant la taille des produits et groupages.

Capacité machine disponible en 3 versions selon les largeurs de film souhaitées : 430 / 580 / 780mm

Les spécifications techniques sont en pièces jointes.

La machine se compose de 2 modules :

1 - Le module de fardelage permettant le regroupement sous film avec soudure du film supérieur et du film inférieur autour du lot de produit

Entrée : voie simple, à gauche ou à droite : à préciser suivant contraintes usine.

Entrée machine réglable de 800 à 930mm

Alimentation du film motorisée

Soudure par barre chauffante

Régulateur de température type PID intégré dans l'automate SIEMENS - Automate SIEMENS S7-1200

Afficheur SIEMENS KTP700. Position de l'afficheur côté gauche ou droit (à préciser)

Composants pneumatiques FESTO

Détection OMRON et capteur de proximité

Moteurs : SIEMENS

Finition : acier inoxydable

Protections et cartérisation : épaisseur de 6 mm en polycarbonate transparent et acier inox

2 - Le module de rétraction du film est composé de :

Four en acier inoxydable

Convoyeur motorisé SIEMENS avec variateur de vitesse DANFOSS

Chauffage par résistances chauffantes pilotées par des relais statiques

Régulateur de température type PID intégré dans l'automate SIEMENS

Hauteur d'entrée et de sortie machine réglable

Convoyage de sortie par convoyeur à rouleaux libres de longueur 750mm

Finition : acier inoxydable

Documentation fournie : 1 manuel opérateur en français et 1 documentation technique en anglais. La

documentation technique inclut les schémas électriques et pneumatiques.

Equipement conforme aux normes CE et fourniture du certificat CE

Alimentation électrique : 380 V + N + T (5 câbles) / 50Hz

Air comprimé : minimum 6 bar, diamètre de tuyau 10mm

Consommation : électrique : 6-12KW suivant l'application et pneumatique : 9Nm<sup>3</sup>/heure

Vous pouvez voir ces machines sur les liens suivants :

<https://youtu.be/RvuRLIARLsl>

[https://youtu.be/vUIffNOr\\_wQ](https://youtu.be/vUIffNOr_wQ)

Possibilité de fourniture d'un module de formage de barquette ou de distribution de plaque carton



Photo prochainement  
Photo coming soon



Photo prochainement  
Photo coming soon

Flashez-moi :

